



SUPERIOR PLASMA 100 230V/400V + ACC.



NEW

Panoramica

SUPERIOR PLASMA 100 230V/400V + ACC.

cod. 816172

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota.

Consente il taglio veloce senza deformazione, il taglio su grigliato e la scricatura di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc.

Possibilità di interfaccia con sistemi di taglio automatizzati.

Caratteristiche:

- elevata trasportabilità
- elevata stabilità della corrente di taglio
- pannello digitale di semplice lettura e regolazione
- controllo remoto
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito in torcia, mancanza fase.

Completo di torcia.



3 PH 230V-400V



INNESCO CONTATTO



MARCATURA CE



INVERTER

Dati tecnici

CODE

CODICE 816172

A_{MAX}

CORRENTE ASSORBITA MASSIMA
23,7 / 20,8 A



PRESSIONE ARIA COMPRESSA 4÷5 bar

V_{PH}

TENSIONE RETE 230 / 400 V

P_{MAX}

POTENZA ASSORBITA MASSIMA 8,6 /
13,5 kW

IP

GRADO DI PROTEZIONE IP23

F

FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz

η

RENDIMENTO 87 %



DIMENSIONI 53 - 24 - 45 cm



SUPERIOR PLASMA 100 230V/400V + ACC.



CAMPO REG.NE CORRENTE 30 - 70 / 30 - 100 A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9



PESO 28 kg



CORRENTE MAX 70 A - 30% / 100 - 30 %



SPESSORE MASSIMO TAGLIO 30 mm



CODICE EAN 800489799030 9



TENSIONE A VUOTO MAX 357 / 315 V



PORTATA ARIA COMPRESSA 290 L/min

Accessori in dotazione

CAVO 10 MMQ 5 M - DINSE 50 - 120315

PX TORCIA PLASMA 6 M - 742653



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231