

Generatore inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/MMA/TIG ad alta potenza adatto ad utilizzi gravosi incantieri ed ambienti industriali. Salda in MIG-MAG tutti i tipi di acciai e derivati ed in MMA tutti i tipi di elettrodi fino ad un diametro di 6mm. Il trainafile asportabile e i cavi di collegamento optional permettono di aumentare il campo di intervento. La compattezza e trasportabilità garantiscono grande mobilità e flessibilità di utilizzo. Completo di trainafile, accessori di saldatura MIG-MAG, carrello.



STANDARDS

CODE	V _{PH} V 50/60Hz	A _{MIN} A	A _{MAX} A 40°C	A _{60%} A 40°C	V ₀ V	A _{60%} A	P _{60%} kW	η n%	EST mm
816041	230 / 400 3 ph	10 300 / 10 350 DC	250 35 % / 330 35% DC	170 / 230 DC	63 / 62	14 / 8,5 24 / 20	5 / 8 8 / 14	86	0,6 1,6
QSS mm	QAL mm	QFX mm	QBZ mm	Ø _{DC} MIN/MAX mm	IP	W _H cm(L,W,H)	kg	BAR CODE	
0,8 1,6	0,8 1,6	1 1,6	0,8 1,2	1,6 6	IP23	95 45 120	68	8004897948 36 2	