

Generatore inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/MMA/TIG ad alta potenza adatto ad utilizzi gravosi incantieri ed ambienti industriali. Salda in MIG-MAG/TIG tutti i tipi di acciai e derivati ed in MMA tutti i tipi di elettrodi fino ad un diametro di 8mm. Il trainafile asportabile e i cavi di collegamento optional permettono di aumentare il campo di intervento. La compattezza e trasportabilità garantiscono grande mobilità e flessibilità di utilizzo. Completo di trainafile, accessori di saldatura MIG-MAG e carrello.



STANDARDS

CODE	V _{PH} V 50/60Hz	A _{MIN} A	A _{MAX} 40°C EN60974-1	A _{60%} 40°C EN60974-1	V ₀ V	A _{60%} MAX A	P _{60%} MAX kW	η n%	EST mm
816043	230 / 400 3 ph	10 450 / 10 600 DC	400 35 % / 500 40 % DC	300 / 400 DC	65 / 73	25 / 20 44 / 35	10 / 13 16 / 23	86	0,6 2,4
CS mm	AL mm	FX mm	BZ mm	Ø _{DC} MIN/MAX mm	IP	W _H cm(L,W,H)	kg	BAR CODE	
0,8 2,4	0,8 1,6	1 1,2	0,8 1,2	1,6 8	IP23	95 45 145	86	8004897948 38 6	