



Generatore inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/MMA/TIG ad alta potenza adatto ad utilizzi gravosi incantieri ed ambienti industriali. Salda in MIG-MAG/TIG tutti i tipi di acciai e derivati ed in MMA tutti i tipi di elettrodi fino ad un diametro di 8mm. Il trainafile asportabile e i cavi di collegamento optional permettono di aumentare il campo di intervento. La compattezza e trasportabilità garantiscono grande mobilità e flessibilità di utilizzo. Completo di trainafile, accessori di saldatura MIG-MAG, carrello e gruppo raffreddamento ad acqua GRA 3000.



STANDARDS

CODE	V _{PH} V 50/60Hz	A _{MIN} A	A _{MAX} EN60974-1	A _{60%} EN60974-1	V ₀ V	A _{60%} A	P _{60%} kW	η n%	ØST mm
816044	230 / 400 3 ph	10 450 / 10 600 DC	400 35 % / 500 40 % DC	300 / 400 DC	65 / 73	25 / 20 44 / 35	10 / 13 16 / 23	86	0,6 2,4
ØSS mm	ØAL mm	ØFX mm	ØBZ mm	Ø _{DC} MIN/MAX mm	IP	W cm(L,W,H)	kg	BAR CODE	
0,8 2,4	0,8 1,6	1 1,2	0,8 1,2	1,6 8	IP23	95 45 145	108	8004897948 39 3	